

 Nexans



TXLP/2R - Toleder varmekabel

TXLP/2R

Toleder varmekabelelementer med integrert skjõt

TXLP/2R toleder varmekabelelementer er ideelle for gulvoppvarming i støpte gulv, både tradisjonelle og lavtbyggende. De kan også benyttes til snøsmelteanlegg, frostsikring av takrenner og nedløp, samt jordoppvarming. Elementene er utstyrt med 2,3 meter tilleder og integrert (skjult) skjõt. TKXP/2R kan monteres på armeringsjern.



Konstruksjon:

Varm leder: Entrådet motstandslegering

Kald leder: Entrådet, glødet kobber

Isolasjon: PEX

Jordleder: Glødet kobber

Skjerm: Aluminium

Ytre kappe: PVC

Skjõt: Integrert, merket SPLICE

Tekniske data:

Kabeleffekt: 10 eller 17 W/m ved 230 V driftsspennning

Seriemotstand

Nominell driftsspennning: 230 VAC

Maks. driftsspennning: 300/500 V

Maks. temperatur ytre kappe, spenningsatt: 65 °C

Min. bøyeradius: 5x kabel diameter

Motstandstoleranse: -5/+10%

Mekanisk klasse: C

Maks. asfalttemperatur: 160 °C

17 W/m

Type		Effekt ved 230V	Lengde*	Nominell elementmotstand	Ytre dimensjoner	Vekt pr. stk.	El. nr.	GTIN
		(W)	(m)	(Ω)	(mm)	(kg)		
TXLP/2R	300/17	300	17,6	176,3	7,5	1,4	1036642	7045210013566
TXLP/2R	400/17	400	23,5	132,3	7,5	1,8	1036644	7045210013573
TXLP/2R	500/17	500	29,3	105,8	7,5	2,2	1036646	7045210013580
TXLP/2R	600/17	600	35,2	88,2	7,5	2,6	1036648	7045210013597
TXLP/2R	700/17	700	41,0	75,6	7,5	2,9	1036650	7045210013603
TXLP/2R	840/17	840	49,7	63,0	7,5	3,5	1036652	7045210013610
TXLP/2R	1000/17	1000	58,3	52,9	7,5	4,1	1036654	7045210013511
TXLP/2R	1250/17	1250	72,4	42,3	7,5	5,0	1036656	7045210013528
TXLP/2R	1370/17	1370	80,8	38,6	7,5	5,3	1036658	7045210013535
TXLP/2R	1700/17	1700	100,0	31,1	7,5	6,7	1036660	7045210013542
TXLP/2R	2100/17	2100	123,7	25,2	7,5	8,3	1036662	7045210013559
TXLP/2R	2600/17	2600	154,5	20,3	7,5	10,1	1036664	7045210026511
TXLP/2R	3300/17	3300	194,0	16,0	7,5	12,4	1036666	7045210013634

* I tillegg kommer 2,3 meter tilliedning.

10 W/m

Type		Effekt ved 230V	Lengde*	Nominell elementmotstand	Ytre dimensjoner	Vekt pr. stk.	El. nr.	GTIN
		(W)	(m)	(Ω)	(mm)	(kg)		
TXLP/2R	230/10	230	23,0	230	7,5	1,7	1036514	7045210013467
TXLP/2R	380/10	380	38,3	139,2	7,5	2,7	1036515	7045210013474
TXLP/2R	530/10	530	53,4	99,8	7,5	3,7	1036516	7045210013481
TXLP/2R	760/10	760	76,0	69,6	7,5	5,2	1036517	7045210013498
TXLP/2R	940/10	940	94,4	56,3	7,5	6,4	1036518	7045210013504
TXLP/2R	1050/10	1050	105,4	50,4	7,5	6,9	1036519	7045210013436
TXLP/2R	1300/10	1300	130,4	40,7	7,5	8,6	1036520	7045210013443
TXLP/2R	1610/10	1610	161,3	32,9	7,5	10,7	1036521	7045210013450

* I tillegg kommer 2,3 meter tilliedning.



Global expert in cables and cabling systems

Nexans Norway AS, Postboks 6450 Etterstad, 0605 Oslo, Besøksadresse: Innspurten 9, Helsfyr

Telefon: 22 88 61 00 - Faks: 22 88 61 01

www.nexans.no

NEXANS NORWAY AS forbeholder seg retten til å gjøre kabeltekniske endringer uten varsel, da våre produkter er under stadig utvikling.