

The Nexans logo features a stylized red 'N' symbol followed by the word 'Nexans' in a black, sans-serif font.A red, tilted rectangular banner with the word 'Nyhets' in white, sans-serif font.

TXLP/2R NORDIC

Toleder varmekabelelementer med integrert skjøt

Forbedret og installasjonsvennlig

TXLP/2R NORDIC

TXLP/2R NORDIC er en fleksibel og installasjonsvennlig varmekabel.

Produktene er ideelle for gulvoppvarming i støpte gulv, både tradisjonelle og lavtbyggende, eller i trebjelkelag med 10 W/m. De kan også benyttes til snøsmelteanlegg, frostsikring av takrenner og nedløp, samt jordoppvarming. Elementene er utstyrt med 2,3 meter tilleder og integrert (skjult) skjøt. Varmekabelen kan monteres på armeringsjern.

Tekniske endringer

- Mangetrådet kobberleder i stedet for solid tråd
- Nytt Alu-bånd
- Optimalisert i produksjonsteknikk
- Nytt element 650/10

Praktiske fordeler TXLP/2R NORDIC

Varmekabelen er mer installasjonsvennlig enn forrige utgave av TXLP:

- Kabelen er lettere å håndtere, noe som reduserer installasjonstiden
- Legger seg pent til underlaget ved installasjon
- Fleksibel og bøyelig (men spretter ikke tilbake som en fjær)

Uendret bruksområde og andre tekniske egenskaper

Det følgende er uendret:

- Effekter og serier
- Dimensjoner
- Mekanisk styrke
- IP-klasse
- UV-bestandighet
- El.nr

17 W/m

20-års garanti

Type	Effekt ved 230V	Lengde*	Nominell elementmotstand	Ytre diameter	Vekt pr. stk.	El. nr.	Nexans art. nr.	GTIN
	(W)							
TXLP/2R 200/17	200	11,8	264,5	7,0	1,2	10 366 40	10224120	7045210068511
TXLP/2R 300/17	300	17,6	176,3	7,0	1,4	10 366 42	10224185	7045210068528
TXLP/2R 400/17	400	23,5	132,3	7,0	1,8	10 366 44	10224186	7045210068535
TXLP/2R 500/17	500	29,3	105,8	7,0	2,2	10 366 46	10224187	7045210068542
TXLP/2R 600/17	600	35,2	88,2	7,0	2,6	10 366 48	10224188	7045210068559
TXLP/2R 700/17	700	41,0	75,6	7,0	2,9	10 366 50	10224189	7045210068566
TXLP/2R 840/17	840	49,7	63,0	7,0	3,5	10 366 52	10224190	7045210068573
TXLP/2R 1000/17	1000	58,3	52,9	7,0	4,1	10 366 54	10224191	7045210068580
TXLP/2R 1250/17	1250	72,4	42,3	7,0	5,0	10 366 56	10224192	7045210068597
TXLP/2R 1370/17	1370	80,8	38,6	7,0	5,3	10 366 58	10224193	7045210068801
TXLP/2R 1700/17	1700	100,0	31,1	7,0	6,7	10 366 60	10224204	7045210068818
TXLP/2R 2100/17	2100	123,7	25,2	7,0	8,3	10 366 62	10224205	7045210068825
TXLP/2R 2600/17	2600	154,5	20,3	7,0	10,1	10 366 64	10224206	7045210068832
TXLP/2R 3300/17	3300	194,0	16,0	7,0	12,4	10 366 66	10224207	7045210068849

10 W/m

Type	Effekt ved 230V	Lengde*	Nominell elementmotstand	Ytre dimensjoner	Vekt pr. stk.	El. nr.	Nexans art. nr.	GTIN
	(W)							
TXLP/2R 230/10	230	23	230,0	7,0	1,7	10 365 14	10224179	7045210068856
TXLP/2R 380/10	380	38,3	139,2	7,0	2,7	10 365 15	10224180	7045210068863
TXLP/2R 530/10	530	53,4	99,8	7,0	3,7	10 365 16	10224181	7045210068870
TXLP/2R 650/10	650	64,8	81,4	7,0	4,2	10 365 33	10224182	7045210068887
TXLP/2R 760/10	760	76,0	69,6	7,0	5,2	10 365 17	10224183	7045210068894
TXLP/2R 940/10	940	94,4	56,3	7,0	6,4	10 365 18	10224224	7045210068900
TXLP/2R 1050/10	1050	105,4	50,4	7,0	6,9	10 365 19	10224225	7045210068917
TXLP/2R 1300/10	1300	130,4	40,7	7,0	8,6	10 365 20	10224226	7045210068924
TXLP/2R 1610/10	1610	161,3	32,9	7,0	10,7	10 365 21	10224227	7045210068931



Global expert in cables and cabling system

Nexans Norway AS, Postboks 6450 Etterstad, 0605 Oslo,
Besøksadresse: Innspurten 9, Hølsfyr
Telefon: 22 88 61 00 - Faks: 22 88 61 01

www.nexans.no